




## Thermoplongeurs bord de cuve

### Caractéristiques générales :


Tubes en inox 321, 316L ou 304L de diamètres 8 et 10mm, tension standard de 230v, poignées en résine fondue avec degré d'étanchéité IP67, tout les modèles comprennent un câble du type HO7RN-F de 3 fils de section adéquate et de longueur 1500mm, stockés en version finie ou semi-finie pour être adaptables à diverses utilisations.

CODE	PUISSANCE	Dimensions en mm					
		C	A	Ls	Lv	Ly	Lx
SN001	1500w	320	70	450	587	600	931
SN002	3000w	320	160	450	587	600	931
SN003	4500w	320	250	450	587	600	931
SN004	2000w	270	70	850	981	1000	1275
SN005	4000w	270	160	850	981	1000	1275
SN006	5700w	270	250	850	981	1000	1275


**FORME "S"**




**FORME "V"**




**FORME "Y"**



**FORME "X"**




CODE	PUISSANCE	MATIERE TUBE	Dim. en mm	
			L	LC
SL 0,6	600w	AISI 321	295	115
SL 1	1000w	AISI 316L	400	105
SL 1,5	1500w	AISI 316L	400	105
SF001	1000w	AISI 321	1170	148
SF002	1500w	AISI 321	1170	148
SF003	1200w	AISI 321	840	447



**Modèle SL**



**Modèle SF001& SF002**



**Modèle SF003**

**Autres modèles et types pour bains spéciaux sur demande**