



RECHAUFFEUR DE PASSAGE POUR EAU

Constitué d'un corps en inox non calorifugé sur supports orientables pour position horizontale équipé d'un thermoplongeur à visser standard 2 ½" ou 77/200 avec des éléments blindés et d'un thermostat monphasé 16A de sécurité 0/90°C ou 30/110°C
Puissance : de 4 à 35 kw
Tension : 230/400V jusque 20 KW et 3 x 400V de 24 à 35 KW

<u>TYPE</u>	<u>PUISSANCE</u>	<u>LONGUEUR (L1)</u>
RD	Kw	mm
RD4	4	450
RD5	5	450
RD6	6	450
RD8	8	540
RD10	10	620
RD12	12	695
RD15	15	835
RD18	18	960
RD20	20	1040
RD24	24	1210
RD30	30	1390
RD32	32	1500
RD35	35	1650

Thermostat de régulation DBTV 17-U

Possibilité de raccordement hydraulique de plusieurs appareils en série ou en parallèle

ATTENTION : cet appareil ne convient pas pour piscine

OPTION : Un thermostat de régulation protégé IP 65 sous boîtier (type DBTV 17-U) 20/80°C–16A 230V–unipolaire avec doigt de gant (lg 120mm) et raccord ½".

