



Roestvrij stalen gevinde radiatoren

Dit RVS 304 product is geschikt voor het verwarmen van vochtige ruimtes of moeilijke omgevingen zoals kassen, pompstations, kraancabines, bouwplaatsen, werkplaatsen, enz. Het keramische verwarmingselement zorgt voor een goede warmteverdeling. De beschermingsklasse is IP66. Deze heater is voorzien van een 105x105 mm roestvrijstalen waterdichte aansluitdoos met wartel.

TYPE	VERMOGEN	SPANNING	LENGTE	HARTAFSTAND (EA)
1x230V				
RHI05	500W	230V mono	500 mm	520 mm
RHI07	700W		750 mm	770 mm
RHI11	1100W		1000 mm	1020 mm
RHI15	1500W		1500 mm	1520 mm
RHI22	2200W		2000 mm	2020 mm
RHI30	3000W			
1x400V				
RHI07	700W	400V mono	500 mm	520 mm
RHI11	1100W		750 mm	770 mm
RHI15	1500W		1000 mm	1020 mm
RHI22	2200W		1500 mm	1520 mm
RHI30	3000W		2000 mm	2020 mm
3x230V of 3x400V (niet verschakelbaar)				
RHI11	1100W	230/400V tri	750 mm	770 mm
RHI15	1500W		1000 mm	1020 mm
RHI22	2200W		1500 mm	1520 mm
RHI30	3000W		2000 mm	2020 mm

ROETVRIJ STALEN BESCHERMINGSROOSTER	
TYPE	LENGTE
GRI005-07	500 mm
GRI011	750 mm
GRI015	1000 mm
GRI022	1500 mm
GRI030	2000 mm

