



Radiateurs à ailettes inox

Ce produit en inox 304 convient pour le chauffage d'espaces humides ou d'environnements difficiles comme des serres, des stations de pompage, des cabines de grue, des chantiers de construction, des ateliers, etc. L'élément chauffant en céramique assure une bonne répartition de la chaleur. L'indice de protection est IP66. Ce radiateur est équipé d'un boîtier de protection 105x105 mm inox étanche avec presse-étoupe.

TYPE	PUISSANCE	TENSION	LONGUEUR	ENTRAXE
SIMPLE INOX - 230V				
RHI05	500W	230V mono	500 mm	520 mm
RHI07	700W			
RHI11	1100W		750 mm	770 mm
RHI15	1500W		1000 mm	1020 mm
RHI22	2200W		1500 mm	1520 mm
RHI30	3000W		2000 mm	2020 mm
SIMPLE INOX - 400V				
RHI07	700W	400V mono	500 mm	520 mm
RHI11	1100W		750 mm	770 mm
RHI15	1500W		1000 mm	1020 mm
RHI22	2200W		1500 mm	1520 mm
RHI30	3000W		2000 mm	2020 mm
SIMPLE INOX - 3x230V ou 3x400V (non commutable)				
RHI11	1100W	230/400V tri	750 mm	770 mm
RHI15	1500W		1000 mm	1020 mm
RHI22	2200W		1500 mm	1520 mm
RHI30	3000W		2000 mm	2020 mm

GRILLE DE PROTECTION INOX	
TYPE	LONGUEUR
GRI005-07	500 mm
GRI011	750 mm
GRI015	1000 mm
GRI022	1500 mm
GRI030	2000 mm

