

Radiateurs à ailettes inox

Ce produit en inox 304 convient pour le chauffage d'espaces humides ou d'environnements difficiles comme des serres, des stations de pompage, des cabines de grue, des chantiers de construction, des ateliers, etc. L'élément chauffant en céramique assure une bonne répartition de la chaleur. L'indice de protection est IP66. Ce radiateur est équipé d'un boîtier de protection 105x105 mm inox étanche avec presse-étoupe.

| TYPE | PUISSANCE | TENSION | LONGUEUR | ENTRAXE |
|--|-----------|-----------------|----------|---------|
| SIMPLE INOX - 230V | | | | |
| RHI05 | 500W | 230V mono | 500 mm | 520 mm |
| RHI07 | 700W | | 750 mm | 770 mm |
| RHI11 | 1100W | | 1000 mm | 1020 mm |
| RHI15 | 1500W | | 1500 mm | 1520 mm |
| RHI22 | 2200W | | 2000 mm | 2020 mm |
| RHI30 | 3000W | | | |
| SIMPLE INOX - 400V | | | | |
| RHI07 | 700W | 400V mono | 500 mm | 520 mm |
| RHI11 | 1100W | | 750 mm | 770 mm |
| RHI15 | 1500W | | 1000 mm | 1020 mm |
| RHI22 | 2200W | | 1500 mm | 1520 mm |
| RHI30 | 3000W | | 2000 mm | 2020 mm |
| SIMPLE INOX - 3x230V ou 3x400V (non commutable) | | | | |
| RHI11 | 1100W | 230/400V tri | 750 mm | 770 mm |
| RHI15 | 1500W | | 1000 mm | 1020 mm |
| RHI22 | 2200W | | 1500 mm | 1520 mm |
| RHI30 | 3000W | | 2000 mm | 2020 mm |

| GRILLE DE PROTECTION INOX | |
|---------------------------|----------|
| TYPE | LONGUEUR |
| GRI005-07 | 500 mm |
| GRI011 | 750 mm |
| GRI015 | 1000 mm |
| GRI022 | 1500 mm |
| GRI030 | 2000 mm |

