

## Thermoplongeurs pour bains non agressifs

Nos thermoplongeurs à visser pour eau sont utilisés pour un chauffage direct du fluide dans une cuve ou réservoir.

Ils sont composés de trois résistances tubulaires de diamètre 8 ou 13,5 mm en Incoloy 800 chargées à 9,5W/cm<sup>2</sup> et brassées argent sur un bouchon à visser en laiton de 1''1/2 – M45 ou 2''1/2 – M77.

Thermoplongeurs pour eau avec éléments dia. 8 mm				
Type		Puissance	Tension	Longueur plongeante
1''1/2	M45			
4901Y	4501Y	1000W	230/400V tri	136 mm
4902Y	4502Y	2000W		186 mm
4903Y	4503Y	3000W		260 mm
4904Y	4504Y	4000W		335 mm
4905Y	4505Y	4500W		410 mm
4906Y	4506Y	6000W		480 mm
4907Y	4507Y	7500W		600 mm
4908Y	4508Y	9000W		780 mm
4909Y	4509Y	9000W		

### Accessoires :

- Capot de protection alu IP55 75x75x65 mm orientable type 4011 - Bague à souder acier 1''1/2 ou dia. 45 mm type 4012
- Bague à souder inox 1''1/2 ou dia. 45 mm type 4013
- Joint CSA dia. 62 x 48 mm type 4014 - Eroux laiton 1''1/2 ou dia. 45 mm type 4015
- Demi-manchon à souder inox type 4016

Thermoplongeurs pour eau avec éléments dia. 13,5 mm				
Type		Puissance	Tension	Longueur plongeante
2''1/2	M77			
7604Y	7704Y	4000W	230/400V tri	235 mm
7605Y	7705Y	5000W		280 mm
7606Y	7706Y	6000W		300 mm
7608Y	7708Y	8000W		400 mm
7610Y	7710Y	10000W		480 mm
7612Y	7712Y	12000W		555 mm
7615Y	7715Y	15000W		695 mm
7618Y	7718Y	18000W		820 mm
7620Y	7720Y	20000W		900 mm
7624Y	7724Y	24000W		3x400V
7630Y	7730Y	30000W	1250 mm	
7632Y	7732Y	32000W	1350 mm	
7635Y	7735Y	35000W	1510 mm	

### Accessoires :

- Capot de protection alu IP55 100x100x95 mm type 7011
- Bague à souder acier 2''1/2 ou dia. 77 mm type 7012
- Bague à souder inox 2''1/2 ou dia. 77 mm type 7013
- Joint CSA type 7014
- Demi-manchon à souder inox 2''1/2 type 7015

**N.B. : Autres dimensions, puissances et types de bouchon sur demande.**

